

SOLARIS ALICROST

DISINCROSTANTE FOSFONITRICO PHOSPHONITRIC DESCALER

Disincrostante acido tamponato per impianti CIP
Specifico per l'eliminazione della pietra da latte
Elimina residui calcarei da impianti ed attrezzature

CAMPI D'APPLICAZIONE Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in place" (CIP).

CARATTERISTICHE Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti.
Adatto, anche, per lavatrici industriali, lavastoviglie, vasche "bagnomaria", industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.
Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO Si consiglia di utilizzare il prodotto come segue, utilizzando acqua calda se possibile ad una temperatura fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario:

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE: soluzione 0,5% - 2%
PULIZIA MANUALE: soluzione 0,2% - 1%
PULIZIA PER AMMOLLO: soluzione 2% - 5%

Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto.
Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli acidi.

CONFEZIONI:	Confezioni standard		N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
	Tanica	kg 12	-	60	60
	Tanica	kg 24	-	36	36

DATI CHIMICO-FISICI:	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Incolore	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH (sol. 1%):	-	1,4 ± 0,5	Strumentale
Densità:	Kg/dm ³	1,19 ± 0,05	Per pesata	

ETICHETTATURA: Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H332: Nocivo se inalato.
	PERICOLO	

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172