

# ENERFOR NO-CROST

## DISINCROSTANTE FOSFONITRICO PHOSPHONITRIC DESCALER

Disincrostante acido tamponato per impianti CIP  
 Specifico per l'eliminazione della pietra da latte  
 Elimina residui calcarei da impianti ed attrezzature

**CAMPI D'APPLICAZIONE**

Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in place" (CIP).

**CARATTERISTICHE**

Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti.  
 Adatto, anche, per lavatrici industriali, lavastoviglie, vasche "bagnomaria", industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.  
 Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

**DOSI CONSIGLIATE  
E MODALITÀ D'USO**

Si consiglia di utilizzare il prodotto come segue, utilizzando acqua calda se possibile ad una temperatura fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario:

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE: soluzione 0,5% - 2%  
 PULIZIA MANUALE: soluzione 0,2% - 1%  
 PULIZIA PER AMMOLLO: soluzione 2% - 5%

Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto.  
 Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli acidi.

CONFEZIONI:	Confezioni standard		N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
	Tanica	kg 12	-	60	60
	Tanica	kg 24	-	36	36

DATI CHIMICO-FISICI:	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Incolore	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH (sol. 1%):	-	1,4 ± 0,5	Strumentale
Densità:	Kg/dm <sup>3</sup>	1,19 ± 0,05	Per pesata	

<b>ETICHETTATURA:</b> Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H332: Nocivo se inalato.
	<b>PERICOLO</b>	

ETICHETTATURA	Componente	Materiale	Codice materiale	Destinazione
		TANICA	PLASTICA	HDPE 2

**Note:** Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.  
 La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

**Bettari Detergenti s.r.l.**

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)  
 Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332  
 info@bettari.it - www.bettari.it  
 Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088  
 Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172

<b>AMBIENTALE:</b>	TAPPO	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
--------------------	-------	----------	--------	-------------------

**Verifica le disposizioni del tuo Comune!**

**Note:** Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.  
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

**Bettari Detergenti s.r.l.**

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)  
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332  
info@bettari.it - www.bettari.it  
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088  
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172