

TECNET PLANZ ACD

DISINCROSTANTE FOSFONITRICO PHOSPHONITRIC DESCALER

Disincrostante acido tamponato per impianti CIP
Specifico per l'eliminazione della pietra da latte
Elimina residui calcarei da impianti ed attrezzature

CAMPI D'APPLICAZIONE

Disincrostante particolarmente indicato per la disincrostazione di impianti con il metodo "Cleaning in place" (CIP).

CARATTERISTICHE

Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti.
Adatto, anche, per lavatrici industriali, lavastoviglie, vasche "bagnomaria", industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.
Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

**DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D'USO**

Si consiglia di utilizzare il prodotto come segue, utilizzando acqua calda se possibile ad una temperatura fra i 40 e i 50°C, per un tempo di contatto di 10-15 minuti o superiore dove necessario:

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE: soluzione 0,5% - 2%
PULIZIA MANUALE: soluzione 0,2% - 1%
PULIZIA PER AMMOLLO: soluzione 2% - 5%

Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto.
Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli acidi.

CONFEZIONI:	<i>Confezioni standard</i>	<i>N° pezzi per cartone</i>	<i>N° cartoni / colli per pallet</i>	<i>N° pezzi per pallet</i>
	Tanica kg 12	-	60	60
	Tanica kg 24	-	36	36

DATI CHIMICO-FISICI:	<i>Parametri</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore</i>	<i>Metodo d'analisi</i>
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Incolore	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH (sol. 1%):	-	1,4 ± 0,5	Strumentale
Densità:	Kg/dm ³		1,19 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA: Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H332: Nocivo se inalato.
	PERICOLO	

ETICHETTATURA	<i>Componente</i>	<i>Materiale</i>	<i>Codice materiale</i>	<i>Destinazione</i>
		TANICA	PLASTICA	HDPE 2

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172

AMBIENTALE:	TAPPO	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
--------------------	-------	----------	--------	-------------------

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172