

CEMENTEX

DISINCROSTANTE ACIDO PER CEMENTO E CALCE ACID DESCALER FOR CEMENT AND LIME

Rimuove le incrostazioni più resistenti da gres, klinker e cotto

Elimina le efflorescenze bianche dei pavimenti nuovi

Ideale per mescolatori, betoniere e attrezzature per l'edilizia

CAMPI D'APPLICAZIONE

Disincrostante acido utilizzabile per rimuovere incrostazioni di cemento, calcestruzzo e calce, e come apripori prima di trattamenti successivi. Ideale per applicazioni su pavimenti ad uso industriale, cotto o piastrelle.

CARATTERISTICHE

Prodotto a base di acido cloridrico, ideale per la rimozione di cemento, calcestruzzo e calce da mescolatori di cemento, betoniere, pale, macchinari ed attrezzatura per l'edilizia. Ottimo anche per mattoni e piastrelle di ceramica. Oltre alle incrostazioni più resistenti rimuove anche il velo antiestetico di cemento presente sulle superfici nuove.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

Come disincrostante:

Usare diluito con acqua con soluzione al 15-35%. Risciacquare con getto d'acqua.


Se il trattamento è stato eseguito con cura, nessun affioramento di sali minerali deve comparire sulla superficie. In caso contrario ripetere il lavaggio.

Come apripori:

Usare diluito con acqua con soluzione al 10-15%. Applicare sul pavimento da trattare. Lasciare agire per 10-15 minuti. Strofinare, se necessario, con uno spazzolone. Sciacquare infine abbondantemente con acqua.

	<i>Confezioni standard</i>	<i>N° pezzi per cartone</i>	<i>N° cartoni / colli per pallet</i>	<i>N° pezzi per pallet</i>
CONFEZIONI:	Tanica Kg 12	-	-	60

	<i>Parametri</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore</i>	<i>Metodo d'analisi</i>
DATI CHIMICO-FISICI:	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Giallo paglierino	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH:	-	< 1	Strumentale
	Densità:	Kg/dm ³	1,09 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H335: Può irritare le vie respiratorie
	PERICOLO	

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
 Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
 info@bettari.it - www.bettari.it
 Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
 Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172