

DETERIOR

DISGORGANTE PER SCARICHI DRAIN UNCLOGGER

Ad alto peso specifico, penetra l'acqua stagnante
Libera tubature otturate da residui organici ed inorganici
Non danneggia le tubature

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

CAMPI D'APPLICAZIONE	Disgorgante liquido, studiato per liberare le tubature otturate da depositi organici, residui di grasso, saponi, incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.
CARATTERISTICHE	Prodotto a base di acido solforico, ad elevato peso specifico, agisce immediatamente e rapidamente in profondità, penetrando attraverso l'acqua stagnante. Formulato ad elevata concentrazione, non corrode o danneggia le tubature. Idoneo per utilizzato in scarichi di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche. Il prodotto può intaccare alcuni acciai e acciai cromati alterati dal tempo. Il prodotto può subire una variazione di colore dal blu al viola che non ne inficia le caratteristiche tecniche.
DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO	Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: Versare il prodotto direttamente nella tubazione a valle del sifone, aiutandosi con un imbuto <u>Per lavandini, docce, bidet, piccole tubazioni:</u> usare circa 1/6 di flacone ed attendere almeno 10 minuti <u>Per WC e grandi scarichi:</u> usare circa 1/3 di flacone ed attendere almeno 30 minuti <u>Per scarichi industriali e fognature:</u> usare circa 1/2 flacone ed attendere almeno 20 minuti Prima di procedere al risciacquo, assicurarsi che il prodotto sia completamente defluito all'interno delle tubature <u>Attenzione:</u> <i>A contatto con l'acqua produce una forte reazione esotermica; aggiungere sempre all'acqua e mai viceversa. Non mescolare con ipoclorito di sodio (candeggina) o con altri prodotti per le pulizie.</i>

CONFEZIONI:	Confezioni standard	N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
	Flacone ml 750	12	40	480

DATI CHIMICO-FISICI:	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Da blu scuro a viola scuro	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH:	-	< 1	Strumentale
	Densità:	Kg/dm ³	1,84 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008	 PERICOLO	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H290: Può corrodere i metalli.
---	--	--

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172

ETICHETTATURA AMBIENTALE:	<i>Componente</i>	<i>Materiale</i>	<i>Codice materiale</i>	<i>Destinazione</i>
	CARTONE	CARTA	PAP 20	Raccolta CARTA
	FLACONE	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
	TAPPO	PLASTICA	PP 5	Raccolta PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172