DISCRORED

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO
ACID DESCALER WITH BUFFER SYSTEM

Elimina i residui calcarei
Miscela fosfonitrica bilanciata
Formulazione non schiumogena

CAMPI D'APPLICAZIONE

Disincrostante fosfonitrico per lavatrici industriali, lavastoviglie, boilers, impianti di mungitura, industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.

CARATTERISTICHE

Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti.
Adatto, anche, per la disincrostazione di impianti CIP (Cleaning in place), grazie alla sua formulazione bilanciata non fuma a contatto con l'acqua.
Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE NEI CIP: soluzioni 0,5% - 2%
PULIZIA MANUALE: soluzioni 0,2% - 1%
PULIZIA PER AMMOLLO: Soluzioni 1% - 5%
DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE: soluzioni 5% - 15%

Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto.
Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli acidi.

	Confezioni standard	*N° pezzi per cartone*	*N° cartoni / colli per pallet*	*N° pezzi per pallet*
CONFEZIONI:	Tanica Kg 6	3	48	144

DATI CHIMICO-FISICI:	*Parametri*	*U.M.*	*Valore*	*Metodo d'analisi*
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Rosso	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH:	-	1,0 ± 0,5	Strumentale
	Densità:	Kg/dm³	1,30 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA:
Reg. (CE) 1272/2008

PERICOLO

H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H332: Nocivo se inalato.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.

ETICHETTATURA AMBIENTALE:	*Componente*	*Materiale*	*Codice materiale*	*Destinazione*
	CARTONE	CARTA	PAP 20	Raccolta CARTA
	TANICA	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
	TAPPO	PLASTICA	PP 5	Raccolta PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172