

POOL FLOC

FLOCCULANTE PER PISCINA SWIMMING POOL FLOCCULANT

Coadiuvante per sistemi fisici di filtrazione

Aumenta il potere filtrante

Previene gli intorbidimenti

CAMPI D'APPLICAZIONE

Flocculante specifico per rimuovere e prevenire la formazione di sospensioni, causa dell' intorbidimento dell'acqua.

CARATTERISTICHE

Prodotto a base di un principio attivo igroscopico che, idratandosi, si aggrega in fiocchi reticolati; questi si depositano sulla sabbia del filtro, aumentandone il potere filtrante. Coadiuvante dei sistemi di filtrazione fisici; permette di rimuovere sospensioni, garantendo un elevato livello di trasparenza dell'acqua.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato.

Eliminazione degli intorbidimenti:

- versare nello skimmer più lontano 30-60 g di prodotto ogni 10 m³ d'acqua
- effettuare un controlavaggio ogni 4/5 ore di filtrazione ed effettuare una nuova flocculazione fino ad ottenere la limpidezza desiderata

Prevenzione degli intorbidimenti:

- versare nello skimmer più lontano 30-60 g di prodotto ogni 10 m³ d'acqua
- effettuare la flocculazione ogni volta che si procede al controlavaggio del filtro

Rispettare scrupolosamente i dosaggi, un eccesso di prodotto può provocare la cementazione della sabbia inibendo la filtrazione

	<i>Confezioni standard</i>	<i>N° pezzi per cartone</i>	<i>N° cartoni / colli per pallet</i>	<i>N° pezzi per pallet</i>
CONFEZIONI:	Tanica kg 10	-	-	60

	<i>Parametri</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore</i>	<i>Metodo d'analisi</i>
DATI CHIMICO-FISICI:	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Incolore	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH:	-	3,2 ± 0,5	Strumentale
	Densità:	Kg/dm ³	1,11 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli. H318: Provoca gravi lesioni oculari
	PERICOLO	

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172

ETICHETTATURA AMBIENTALE:	<i>Componente</i>	<i>Materiale</i>	<i>Codice materiale</i>	<i>Destinazione</i>
	TANICA	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
	TAPPO	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172