

TECNET CREVIT

CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE METALLIZED FLOOR WAX WITH HIGH CROSS-LINKED POLYMERS

Elevata resistenza al calpestio
Protegge la pavimentazione nel tempo
Genera un film brillante ed antisdrucchiolo

CAMPI D'APPLICAZIONE

Cera metallizzata per il trattamento di superfici in PVC, linoleum, gres, klinker, ceramica e gomma.

Idonea anche per pavimenti porosi quali cotto, pietra naturale, marmo non trattato e legno non vetrificato.

CARATTERISTICHE

Cera metallizzata ad alta reticolazione idonea per tutti i tipi di pavimentazione, adatto per superfici ad elevato calpestio.

Emulsione resistente ad usura e graffi, protegge nel tempo la pavimentazione da umidità ed usura.

Formulato a base di dispersione acrilica, sopporta egregiamente la manutenzione (450 - 1000 giri/min).

Genera un film protettivo resistente, brillante ed antisdrucchiolo, prevenendo usura ed ingiallimento delle superfici.

**DOSI CONSIGLIATE
E MODALITÀ D'USO**

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato.

Per procedere alla ceratura di pavimenti lisci:

- pulire a fondo con un decerante per eliminare sporco ed eventuali stratificazioni di cera e lasciare asciugare
- applicare la prima mano in modo uniforme con apposito spandicera
- attendere la completa asciugatura e stendere la seconda mano in senso incrociato rispetto alla prima

Per procedere alla ceratura di pavimenti porosi:

- procedere alla pulizia del pavimento con un detergente opportuno
- stendere un sigillante per superfici porose con l'apposito applicatore
- applicare la prima mano in modo uniforme con apposito spandicera
- attendere la completa asciugatura e stendere la seconda mano in senso incrociato rispetto alla prima

	Confezioni standard	N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
CONFEZIONI:	Tanica Kg 5	3	48	144

	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
DATI CHIMICO-FISICI:	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Bianco	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	-
	pH:	-	9,0 ± 0,5	Strumentale
	Densità:	Kg/dm ³	1,03 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008		H317 Può provocare una reazione allergica cutanea H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	ATTENZIONE	

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172

ETICHETTATURA AMBIENTALE:	<i>Componente</i>	<i>Materiale</i>	<i>Codice materiale</i>	<i>Destinazione</i>
	CARTONE	CARTA	PAP 20	Raccolta CARTA
	TANICA	PLASTICA	HDPE 2	Raccolta PLASTICA
	TAPPO	PLASTICA	PP 5	Raccolta PLASTICA

Verifica le disposizioni del tuo Comune!

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
info@bettari.it - www.bettari.it
Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172